

התזת טיח אקוסטי באולם ספורט בחט"ב לצורך שיפור האקוסטיקה באולם ספורט אשר ישמש גם להופעות אומנים.

- רמת ההידוד באולם הינה גבוהה לפי בדיקת/חישוב של יועץ אקוסטיקה ודורש הנחתת רמת ההידוד.
 - נדרש לבצע התזת טיח אקוסטי לפי הנחיות היועץ ובמקומות המסומנים לפי תכנית.
 - טיח אקוסטי יהיה חד שכבתי ומכיל סיבי תאית ממוחזרים ודבקים .
 - **סוג הטיח – K13**
 - תוצרת חברת אי.סי.סי ארה"ב, עובי ממוצע לטיח 25 מ"מ
 - מקדם בליעה של $NRC=0.75$
 - גוון הטיח לפי בחירת מזמין העבודה.
 - התזה ע"ג תקרה – 540 מ"ר
 - התזה ע"ג קירות – 250 מ"ר
 - הצעת המחיר כולל בתוכה שימוש בפיגום חשמלי וכל מה שנדרש לצורך ביצוע העבודה באופן מושלם. כל זאת ע"ח מבצע העבודה.
 - מגיש ההצעה נדרש להמציא מקומות בהם ביצע התזה אקוסטית מסוג זה ב 5 השנים האחרונות. כל חומר המעיד על ביצוע העבודות. בנוסף המלצות תתקבלנה בברכה ויהיו בעלי משמעות בבחירת הקבלן הזוכה.
 - העבודה תלווה ותאושר ע"י יועץ האקוסטיקה.
 - ניתן להציע סוג טיח שווה ערך לרשום מעלה . מותנה באישורו של היועץ אקוסטי.
 - על הקבלן המבצע האחריות על שמירת סביבת עבודה בטיחותית ונקייה . באחריות הקבלן להשיב את האולם כפי שהיה, ללא שאריות לכלוך מכל סוג שהוא הקשור לעבודתו.
- על אחריות הקבלן שלא יגרם כל נזק לאולם, לרצפת הפרקט , למושבים ולכל מתקן הנמצא באולם הספורט.